



Pinselreiniger

Spezialreiniger für Pinsel und Bürsten

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zum Reinigen von Pinseln, Bürsten, Rollen sowie Werkzeug, Motoren und Maschinen
Materialbasis	Enthält: Xylol (Isomergemisch).
	UN 1263, 3, II
Lagerung	Kühl, trocken, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Verarbeitung Pinsel/Farbroller:</p> <p>Nach Gebrauch in Pinselreiniger tauchen oder begießen und sorgfältig ausspülen (durchwalken).</p> <p>Werkzeuge, Maschinen, Motoren:</p> <p>Kleine Teile zum Reinigen in Pinselreiniger legen, große Teile mit Pinselreiniger besprühen oder mit dem Pinsel einstreichen. Je nach Verschmutzung 5 – 20 Minuten einwirken lassen. Mit trockenem Lappen nachwischen. Blankes Metall wegen Rostgefahr nach Reinigung leicht einölen</p>
-------------------	---

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	<p>Gefahrenhinweise: R11 Leichtentzündlich. R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. R36/38 Reizt die Augen und die Haut. R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p>Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S16 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. S23 Dämpfe nicht einatmen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.</p>
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Schadstoffsammelstelle abgeben.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für das Produkt:(Kat. B/a): 850 g/l (gem. RL 2004/42/EG). Dieses Produkt enthält max. 850 g/l VOC.